

Антенны ЛЯМБДА®

Модель: ЛМБД-1408

ЛМБД.120625.00 ТУ





Антенна является всенаправленной (круговая диаграмма направленности) с вертикальной поляризацией. Предназначена для использования в системах радиосвязи передачи данных

Антенна может быть размещена как на металлической поверхности (исключая алюминий), так на других немагнитных материалах, например дерево. Для обеспечения лучших характеристик при размещении на немагнитных основаниях, необходимо полностью размотать кабель и не допускать его скручивания. При установке на металлическую поверхность необходимо разместить антенну на самом краю металла, минимизировав прохождение кабеля вдоль металлической поверхности. Например, лучшим местом для установки на автомобиле является окончание крыши и переход на заднее стекло автомобиля. Кабель при этом нужно сразу убрать от металлической поверхности. Скрутка кабеля приведет к изменению характеристик.

Характеристика	Значение
Частоты, МГц	400 ~ 500
Среднее усиление, Дби	5
Импеданс, Ом	50
КСВН	2:1
Поляризация	вертикальная
Максимальная мощность, Вт	50
Размеры, мм	105x100x100
Вес без учета кабеля, гр	340
Тип кабеля	RG58
Длина кабеля, м	3
Тип крепления	магнит
Тип разъема	ЛМБД-1408-SMA-M (SMA-male) ЛМБД-1408-PL-M (PL-male)
Температура эксплуатации, С	-40° ~ +50°
Температура Хранения, С	-50° ~ +50°

Антенны ЛЯМБДА®
LAMBDAANT.RU
E-mail: info@lambdaant.ru





Антенны ЛЯМБДА®

Модель: ЛМБД-1408

ЛМБД.120625.00 ТУ

